









- Grzechotka dwustronna 1/2" – solidna, ergonomiczna i gotowa do pracy w warsztacie
- 1/4" socket and swivel handle – Size 5 mm, ideal for tighter spaces
- Suspension wrench with strap – Designed for a secure, non-damaging grip on shocks air cans
- Waterpump box joint pliers – Reliable and strong for various tasks
- Awl with round, double bent blade – Perfect for seal removal and detailed work

Nazwa produktu	SKU	Artykuł	Wymiary	Ilość
Suspension service set	640040	1704		28
Zestaw do demontażu tulei.		1701/5	3	1
Przyrząd do instalowania uszczelki widelca.		1702	30, 32, 34, 35, 36, 40, 37, 38	8
Pokrętło 1/4" przegubowe		188.2/2BI	1/4"	1
Nasadka 1/4"		188/2 6p	5	1
Grzechotka 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Nasadka 1/2"		190/1 6p	10, 15	2
Klucz imbusowy		220/3	3, 1.5, 2, 2.5	4
Szydło okrągłe - podwójnie wygięte		639C	165	1
Plastikowa skrzynka do kluczy nasadowych		981PB4	393x331x95	1

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)

