

Τανάλια οικοδόμου

531/4



Προφίλ



Πρότυπα

DIN ISO 9242

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- Χρήσιμο για τη σύνδεση και το πρεσάρισμα καλωδίων
- τροχισμένη κεφαλή
- φινίρισμα επιφανείας: φωσφατωμένο
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9242




Προτερήματα:

- Η ακριβής μορφή της κλειδωσης επιτρέπει στο κλειδί ν' ανοίξει σε οριζόντια θέση, ώστε η δύναμη να εφαρμόζεται μόνο κατά το πρεσάρισμα των καλωδίων

Χρήση:

- Οι κοπτήρες είναι σκληρυμένοι με επαγωγή στα 61 Hrc




	L	B	A	C		
601372	190	26	22	15	Till end of stock	214
601373	224	30	23	17		333
601374	250	36	25	18		424
601375	280	36	25	18		455

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Σχετικά προϊόντα

 Τανάλια οικοδόμου

 Τανάλια οικοδόμου

 Τανάλια οικοδομών βαρέως τύπου