

Betonacél-szerelő fogó (rabitzfogó)

531/4



Profilok



Szabványok

DIN ISO 9242

Termékjellemzők


- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan 61 HRC keménységre edzettek
- fej kialakítása: finomkőszőrült
- felületkezelés: foszfátózott, ISO 9717 szabvány szerint
- ISO 9242 szabvány szerint




Előnyök:

- A csuklók precíz kialakításának köszönhetően a szerszám vízszintes pozícióban automatikusan nyílik, így erő kifejtés csak a drótok vágásánál szükséges.

Használat:




- Elsősorban drótok és huzalok kötözéséhez és vágásához.



	L	B	A	C		
601372	190	26	22	15	Till end of stock	214
601373	224	30	23	17		333
601374	250	36	25	18		424
601375	280	36	25	18		455

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Related products

-  Betonacél-szerelő fogó (rabitzfogó)
-  Betonacél-szerelő fogó (rabitzfogó)
-  Erősített betonacél-szerelő fogó (rabitzfogó)