Spelacavi

385S



Attributi del prodotto

- Realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro per durata e leggerezza

Vantaggi:

- Consente una spelatura precisa rapida e sicura dei cavi rotondi
- Profondità di taglio regolabile infinitamente tramite vite di regolazione integrata nel corpo
- La profondità di taglio regolabile impedisce danni al conduttore interno
- Profondità di taglio regolabile da 0 a 3 mm tramite vite di regolazione bloccabile con incrementi di 0,1 mm
- Lama di taglio autorotante che passa automaticamente dal taglio circolare a quello longitudinale
- Lama a uncino retrattile integrata bloccabile in posizione estesa e retratta
- Il design con lama retrattile riduce significativamente il rischio di infortuni rispetto alle lame fisse
- Lama interna regolabile e sostituibile per una lunga durata
- Testato per la sicurezza TÜV NORD adatto all’uso professionale

Utilizzo:

- Spelatura precisa rapida e sicura di tutti i comuni cavi rotondi con diametro esterno da 4 a 28 mm

640362	81

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)







Parti di ricambio


Lama per art. 385S

Related products


Spelacavi


Spelacavi e spelafili