Gereedschapwagen Eurobase

940BASE1-BLACK	NIEUW



Product attributen

- Vervaardigd uit hoogwaardig Premium Plus verzinkt plaatstaal met een dikte van 0,6 tot 1,0 mm.
- De behuizing is gelakt met milieuvriendelijke ecoverf volgens de stricte Qualicoat-kwaliteitsnorm.
- Dankzij het robuuste ontwerp bedraagt het statische draagvermogen (zonder wielen) maximaal 800 kg en het dynamische draagvermogen maximaal 240 kg.

Ladesysteem

- 7 volledig uittrekbare laden met hoogwaardige kogellagergeleiders voor een soepele werking.
- Combinatie van laden met verschillende hoogtes voor een optimale organisatie:
- 6 laden (L560 x B400 x H70 mm)

- 1 lade (L560 x B400 x H150 mm)

Industrieel verzinkte laden

- De laden zijn vervaardigd uit hoogwaardig verzinkt plaatstaal, zonder extra laklaag. Dit zorgt voor een robuuste industriële uitstraling en een hoge corrosiebestendigheid.

Veiligheid en mobiliteit

- Centrale vergrendeling met hangslot.
- GEREEDSCHAPSWAGEN WORDT GELEVERD ZONDER HANGSLOT!
- Slijtvaste wielen (diameter 100 mm), bestand tegen olie en zuren.
- Eén wiel is uitgerust met een rem die zowel het draaien als het zwenken van het wiel blokkeert voor maximale stabiliteit.
- Het maximale draagvermogen per lade bedraagt 25 kg.

Gebruiksgemak en afmetingen

- Basisafmetingen inclusief handgreep en wielen: 760 x 440 x 895 mm.
- Totale inhoud van de laden: 130 liter.
- Ontworpen met de eindgebruiker in gedachten (doe-het-zelvers en veeleisende hobbyisten), met behoud van de mogelijkheid om een breed gamma aan Unior-accessoires te gebruiken.
- Compatibel met gereedschapsinlays van 1/3, 2/3 en 3/3.

Waarom verzinkte laden?

- **Bestand tegen krassen**
- Het verzinkte oppervlak beschermt het metaal, zelfs bij dagelijks gebruik, stoten en contact met oliën.
- **Ideaal voor veeleisende werkomgevingen**
- In werkplaatsen, wasserijen, gieterijen en chemische bedrijven kan verf snel beschadigd raken. Verzinkte laden blijven daarentegen bestand tegen deze omstandigheden.
- **Hogere mechanische duurzaamheid**
- De zinklaag is sterk en schilfert niet af. Bij verf kan de laklaag door een impact loskomen, waardoor roestvorming ontstaat.
- **Uitstekende chemische bestendigheid**
- Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, reinigingsmiddelen en veel oplosmiddelen.
- **Verbeterde brandveiligheid**
- Bij brand komen er geen extra rook of giftige gassen vrij door het verbranden van gelakte oppervlakken.
- **100% recycleerbaar**
- Verzinkt plaatstaal kan eenvoudig worden gerecycleerd zonder dat coatings verwijderd moeten worden.
- **Verzinkte laden zijn zeldzaam.**
- Een hoogwaardige premiumoplossing voor professioneel gebruik en een lange levensduur.



	L	B	H	L1	H1	
640535	760	440	895	700	769	40200

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gerelateerde producten



Gereedschapwagen Eurobase



Gereedschapwagen Eurobase