

Mobil ellenőrzőkocsi perforált szerszámtartó hátfallal és ajtóval

994WD




Profilok



Termékjellemzők

Ez a mobil, állítható, biztonságos és stabil, perforált fallal és ajtóval ellátott szervizkocsi kiküszöböli a szükségtelen szállítási útvonalakat a munka során. Rendezett munkahelyet, és kiváló hozzáférést biztosít az erőforrásokhoz, alapszerszámokhoz és a dokumentációhoz. A perforált fal lehetővé teszi további tárolási kiegészítők felszerelését és javítja a munkahely átláthatóságát. A diagnosztikai kocsi egy hordozható munkafelületet képez, és a tárgyak biztonságát zárrendszer szavatolja. Hasznos műhelyekben, gyártásban és a Lean termelési rendszer (LMS) minden területén.

- anyaga: Premium Plus acéllemez
- munkafelület tartós, fekvő A3 méretű mobil munkalappal és szorítókapoccsal
- megemelt perem a lap lecsúszásának megakadályozására
- mobiltelefon-állvány
- lyukak tollak tárolásához
- mélyített tárolási felület kiegészítőkhöz
- 2 fiókkal (H 563 x Sz 635 x M 70 mm)
- fiókok elrendezése 940ES3A vagy 940ES3 elválasztó-készletekkel módosítható
- 2 tárolófelület a kocsi alsó részében
- ergonomikus fogantyú
- alpméretes fogantyúval és kerekkel: H 770 x Sz 460 x M 1669 mm
- központi kulcsos zárrendszer összecukható kulccsal
- 100 mm átmérőjű olaj- és saválló kerek, egy fékezhető, amely blokkolja a kerék forgását és elfordulását
- teljesen kihúzható fiókok golyóscsapágyazott sínekkel
- környezetbarát porszórt festékbevonattal Qualicoat minőségi szabvány szerint
- alpméretes fogantyúval és kerekkel: H 770 x Sz 460 x M 1252 mm
- fiókok egyenkénti terhelhetősége: 45 kg
- fiókok kompatibilisek az 1/3, 2/3, 3/3 méretű SOS tárolótálcákkal
- perforált hátfal szabványos Unior perforációval szerszámok felfüggesztéséhez
- ajtó zárral és összecukható kulccsal



	L		L1	B	B1	H	H1	H2
628372	770	50000	673	460.5	440	1669	1125	1252

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Pótalkatrészek



Zár kulcsokkal



Csapágyszett fióksín, 1 pár



Kerékkészlet

Safety tips



- Mielőtt a szerszámkocsit másik munkaterületre gurítaná, csukja be és zárja le az összes fiókot.
- Miután a szerszámkocsit a kívánt helyre mozgatta, rögzítse a fékezhető kerekeket.
- A szerszámkocsikat, szerszámosládákat és szerszámosdobozokat mindig rendeltetésszerűen és körültekintően használja.
- Mindig tartsa be az egyes fiókokra és a szerszámkocsi egészére előírt maximális terhelhetőséget.
- A nehezebb tárgyakat mindig az alsó fiókokban helyezze el.
- A használaton kívüli fiókokat mindig tartsa zárva.
- A szerszámkocsi összeszerelése és javítása során mindig tartsa be a gyártó útmutatójában foglalt előírásokat.



- Ne nyisson ki egyszerre két vagy több fiókot, mert a szerszámkocsi felborulhat.
- Ne dobja a szerszámokat a fiókba, hanem mindig gondosan helyezze el őket.
- Ne használja munkafelületként a nyitott fiókokat.
- Ne tisztítsa a lakkozott felületeket oldószertartalmú tisztítószerrel.
- A szerszámkocsit mindig maga előtt tolja, ne húzza, hogy haladás közben jól beláthassa az útvonalat.
- Ne halmozzon túl sok további szerszámosládát vagy szerszámtálcát a szerszámkocsira, mert az váratlanul felborulhat.
- Ne mozgassa a szerszámkocsit, ha annak tetején rögzítetlen szerszámok vagy alkatrészek vannak.
- Ne tolja túl gyorsan a szerszámkocsit, mert a padló egyenetlenségei vagy az útvonalon heverő tárgyak balesetet okozhatnak.
- Ne terhelje túl a fiókokat. Ha nem fér el bennük minden szerszáma, válasszon nagyobb méretű szerszámkocsit.
- Egyszerre csak egy fiókot nyisson ki; mielőtt kinyitna egy másikat, csukja be az előzőt. Ha egyszerre több erősen megterhelt fiók marad nyitva, jelentősen megnő a szerszámkocsi felborulásának veszélye.