

# Ключ накидной односторонний изолированный

180/2VDEDP



## Профили



## Стандарты

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Описание товара


- материал: хромованадиевая сталь Premium
- рабочий профиль хромированный в соответствии с ISO 1456:2009
- изготовлен в соответствии с DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018





## Преимущества:

- двойной слой защиты - двойная цветная изоляция
- изготавливается в соответствии со стандартом EN IEC 60900

## Внимание!

- если становится виден второй слой, замените ваш изолированный инструмент новым



		L	B	A		
621580	6	155	13.5	8.5	51	
621581	7	155	15	9	57	
621582	8	160	16.5	9.5	62	
612185	10	162	19.5	11	81	
612186	11	175	20	11.5	97	
612187	12	185	21.5	11.5	112	
612188	13	185	23	12.5	113	
612189	14	190	25.5	13	136	
612190	15	195	27	13.5	146	
621584	16	190	27.5	14.5	175	
612191	17	208	30.5	15.5	185	
621585	18	195	30	15.5	210	
612192	19	227	33	15.5	233	
621586	20	245	34.5	16.2	273	
619202	21	244	36.4	13.2	307	
612193	22	250	37.5	17.5	300	
621587	23	250	39.8	16.8	333	
612194	24	255	42	18.5	428	
621588	26	265	44	18	450	
621589	27	270	44.8	18	411	
621590	28	280	36.5	18.5	488	

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.