

Klešče telefonske

506/1VDEBI



Profilii



standard


DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN IEC 60900

Prednosti:

- tudi za vprijemanje in ločevanje od kablov in ostalih občutljivih delovnih delov
- prijemalna površina nazobčana



	L	B	D	A	C	
610434	140	15	2	8	39	115
610435	160	16	2.5	9	49	137

sposobnost rezanja (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm ² Ø†	max 750 N/mm ² Ø†
610434	140	1,6	2,0
610435	160	1,6	2,0

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzijs so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzijs lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Frequently asked questions

Ali so certificirana izolirana orodja narejena po drugačnem postopku kot necertificirana izolirana orodja?

Orodja so izdelana po enakem postopku.

Ali spadajo izolirana (VDE) orodja med osebno zaščitno opremo (PPE)?

V skladu z EU regulativno orodje VDE ne spada v skupino PPE.

Ali lahko z izoliranimi kleščami delamo pod električno napetostjo?

Ja, ampak le strokovnjaki, ki se ravnajo po varnostnih zahtevah in uporabljajo dodatno osebno zaščitno opremo.

Ali se orodje VDE v serijski proizvodnji samo vzorčno testira?

Visokonapetostni test (pri 10kV) se opravi 100%, na vsakem orodju. Ostali testi se izvajajo vzorčno v skladu s standardom EN60900.