

Kengyeles lehúzó

2026/2



Profilok




Termékjellemzők



- anyaga: szerszámtest Premium Flex Plus szénacélból, karok Premium króm-vanádium acélból
- csavarok felületkezelése: feketítettek, egyéb részek krómozottak.
- A szerszámot különféle gépalkatrészek tengelyekről történő eltávolítására tervezték.

- Nélkülözhetetlen a szorosan rögzült alkatrészek biztonságos és deformáció-mentes eltávolításához.
- A termékválaszték három méretet foglal magába, amelyek 5 mm és 115 mm közötti tengelyátmérőig használhatóak.

Előnyök:


- Az eszköz egy lehúzókegyelt, menetes orsót, két kart, valamint egy szétválasztó szerelvényt foglal magába, amelyek együttesen egyenletes lehúzást tesznek lehetővé.
- A szerszámot úgy tervezték, hogy használata biztonságos és könnyű legyen.




	D	L ↑	F _{max} →	l _{tmax} →	
619273	5 - 60	229	20	2	2160
619274	12 - 75	234	35	3.5	2930
619275	22 - 115	325	50	5	7180

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



Pótalkatrészek

 Csavarorsó 2026/2 kengyeles lehúzóhoz

 Lehúzóátányér 2026/2 lehúzóhoz

Related products



Csapágylehúzó két állítható karral



Csapágylehúzó három állítható karral

Safety (pictures)

