

Алат за демонтирање на цевка за компресија кај мотор

3052/2BI



Profiles



Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- целосно подобрен и појачан
- завршна површина: хромирана според ISO 1456:2009
- ергономични робусни двокомпонентни рачки
- Стегата за федери за вентили не се испорачува со притискувачки продолжетоци
- Деловите за притисок (артикул 2202.1/2) со димензии 17, 21, 25 овозможуваат работење на скоро сите мотори и се достапни како резервни делови.

Предности:

- погодна за скоро сите мотори благодарејќи на широкиот опсег на подесувања
- после подесувањето на алатот за првиот вентил, брзината на работата се зголемува бидејќи не е потребно повторно подесување за останатите вентили
- блокадата на рачката овозможува многу брзо и лагодно работење
- рачката која се прилагодува го обезбедува саканиот притисок на федерот

Употреба:

- алатот се користи за поставување и одвојување на федерот на вентилот, рачката за механизмот за фиксирање и брзо-прилагодливите прихвати овозможуваат да се користи за сите видови мотори



				
620263	25	170	140	1520

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

