

Dıştan dişli volan çekirtmesi

3055/4A



Profiles



Product features


- malzeme: özel alet çeliği
- yüzey bitirme: DIN 50938 standardına göre karartılmıştır
- dişler M10, M14, M16, M18, M24'te sağdan ve M27'de soldandır.

Avantajları:

- Aletin 6 farklı boyda dış dişi bulunur, böylece iç dişli bir volanı bulunan moto tiplerinin büyük bir çoğunluğunu kapsamalarını sağlar.
- motoru kabuğundan çekmeden volanın çıkarılmasını sağlar.
- Her ekseninde, miknatısın çıkarılmasını kolaylaştıran açık ağızlı bir anahtar için ek parça bulunur.

Kullanım:

- iç dişli volanın sökülmesi için



| | M | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | S1 | S2 | S3 | A | B | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 620278 | M10 x | M14 x | M16 x | M18 x | M24 x | M27 x | 24 | 14 | 11 | 168 | 160 | 531 |
| | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | | | | | | |

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Related products



Dıştan dişli volan çektirmesi