

Spreizer für Scheiben an Motorrädern

3303/2



Profile



Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009





Verwendung:

- Das Werkzeug dient zum Zusammenpressen der Bremszylinder beim Wechsel von Bremsbelegen. Geeignet für einfache, zweifache und dreifache Bremszylinder. Es ermöglicht eine schnelle und einfache Rückführung der Bremszylinder in das Gehäuse ohne Beschädigung des Bremszylinders bzw. des Gehäuses.

Wichtig!

- Nach dem Zusammenpressen von zweifachen bzw. dreifachen Bremszylindern müssen Sie die gebrauchten Bremsbeläge im Bremsgehäuse belassen. Hierdurch vermeiden Sie, dass ein Bremszylinder nicht aus dem Gehäuse gedrückt wird.
- Nach dem Zusammenpressen werden die gebrauchten Bremsbeläge durch neue ersetzt.



| | | | | | | |
|--|-----|-----|----|---|---|---|
|  | L | A | B |  |  |  |
| 620298 | 120 | 100 | 35 | 4 | 45 | 507 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

