

Stahovák rozvodové řemenice

2210/2




Profily



Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- otvory jsou celé kalené a temperované
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení
- pro stahování řemenic s drážkami 3, 6 a 9
- Nástroj je určen k odstranění kladky s čelní drážkou. Nástroj odstraňuje kladku naprosto bez rizika poškození. Nástroj je vhodný pro různé průměry kladky, protože nohy jsou nastavitelné.



620226

B

100

D

48 - 82

H


135




1085

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.


Používání (obrázky)




Ramena namontujte do otevřené řemenice.




Otočte nastavovací desku tak, že pevně uchopí řemenici.



Otáčejte vřetenem ve směru hodinových ručiček, dokud se řemenice neoddělí.




Po dokončení práce odstraňte stahovák.



Může být použit pro ...



Fotografie (obrázky)



náhradní části

 Vřeteno pro 2210/2

 Rameno pro 2210/2

Související produkty



Univerzální stahovák na řemenice



Stahovák

Bezpečnost (obrázky)

