

Ściągacz koła pasowego

2210/2




Profile



Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium flex plus
- całkowicie utwardzane i odpuszczane
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009, śruba czerniona
- do usuwania kół pasowych z 3, 6, 9 rowkami
- Przyrząd jest przeznaczony do demontażu kół pasowych. Umożliwia on demontaż bez narażenia na uszkodzenie. Dostosowany do użycia do kół różnej średnicy.



B

D

H



620226

100


48 - 82

135


1085

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach


Użycie (Obrazy)




Zamontuj ramiona ściągarza w otworach koła.




Obracając płytę ustalającą przesuwamy ramiona ściągarza, aż do mocnego uchwycenia koła.



Obracaj wrzeciono w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara aż koło zostanie zdemontowane.




Po zakończeniu pracy zdemontuj ściągarz.




Może być zastosowany do ...



Fotografia (Obrazy)



Części zamienne

 Wrzeciono do 2210/2

 Ramię do 2210/2

Pochodne produkty



Uniwersalny ściągacz koła pasowego



Rozdzielacz do łożysk

Bezpieczeństwo (Obrazy)

