

# Sťahovák remenice

2210/2




## Profiles



## Product features

- materiál: premium flex plus uhlíková ocel'
- čeluste sú kalené a tvrdené
- povrchová úprava: podľa normy ISO 1456:2009, skrutka kalená
- pre sťahovanie remeníc s 3, 6, 9 drážkami
- Tento nástroj je určený na demontáž hnacích kladiek s čelnými drážkami. Nástroj odstráni kladku úplne bez rizika poškodenia. Nástroj je prispôsobiteľný rôznym priemerom kladiek, keďže nohy sú nastaviteľné.



620226

B

100

D

48 - 82

H


135




1085

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.


## Usage (pictures)




Ramená namontujte do otvorenej remenice.




Otočte nastavovaciu dosku tak, aby pevne uchopila remenicu.



Otáčajte vretenom v smere hodinových ručičiek, kým sa remenica neoddelí.




Po dokončení práce odstráňte sťahovák.



Môže byť použitý pre ...



## Photo (pictures)



## Spare parts

 Vretno pre 2210/2

 Rameno pre 2210/2

## Related products



Univerzálny sťahovák remenice



Sťahovák

## Safety (pictures)

