Set of TBI screwdrivers in SOS tool tray

964ECO9




프로파일

제품 특징

- Tool tray dimension: 498 x 135 x 30 mm
- Compatible with drawers of Economic line

세트 구성품:

- 4x TBI flat screwdriver (article 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- 3x TBI crosstip (PH) screwdriver (article 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100
- 1x TBI double-crosstip (PZ) screwdriver (article 625TBI) dim.PZ 2x100



제품명	SKU	Article	직경	수량
Set of TBI screwdrivers in SOS tool tray	621292	964ECO9	-	8
일자 드라이버 TBI		605TBI	0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150	4

제품명	SKU	Article	직경	수량
십자 (PH) 스크류 드라이버 TBI		615TBI	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100	3
Double-crosstip (PZ) screwdriver TBI		625TBI	PZ 2x100	1
SOS tool tray for 964ECO9		vl964ECO9	498x135x30	1

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

안전 수칙



- 나사 고정 스크류드라이버를 사용하여 손이 닿지 않는 접근하기 어려운 부분에서 나사를 조입니다.
- 기존의 드라이버를 사용할 수 없는 짧은 구역에서는 스터비 드라이버를 사용하십시오.
- 둥근 팁은 파일로 수정해야 합니다. 모서리가 직선인지 확인하십시오.
- 상점에서 사용하는 드라이버는 선반에 보관하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 올바른 드라이버를 신속하고 적절하게 선택할 수 있습니다.
- 드라이버 핸들을 깨끗하게 유지하십시오. 기름기가 많은 손잡이는 사고를 일으키기 쉽습니다.
- 스크류드라이버는 절대로 지렛대로 사용해서는 안 됩니다. 이러한 방식으로 과도한 스트레스를 받으면 날이 부러져 강철 입자가 작업자의 팔이나 눈을 향해 튈 수 있습니다.



- 추가 회전력을 얻기 위해 드라이버 핸들에 플라이어를 사용하지 마십시오. 렌치는 해당 용도로 특별히 설계된 사각 자루 또는 볼스터 스크류드라이버에만 사용해야 합니다.
- 드라이버 날을 과도한 열에 노출시키지 마십시오. 날의 경도가 떨어질 수 있습니다.
- 손잡이가 갈라지거나 부러진 드라이버를 사용하지 마십시오.
- 일반 스크류드라이버를 사용하여 축전지를 확인하거나 전기 회로에 전류가 흐르는지 확인하지 마십시오.