
Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό

532/1P



Προφίλ

Χαρακτηριστικά προϊόντος


- υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- γυαλισμένη κεφαλή
- φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με πρότυπα ISO 1456:2009
- γυαλισμένη κεφαλή
- χειρολαβές με πλαστική επένδυση
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5254 form A

Προτερήματα

- 30% μεγαλύτερη αντοχή από τα συμβατικά ασφαλειοτσίμπιδα
- με ένθετες μύτες
- διάσταση 300mm με τυπικές μύτες
- για διαμέτρους 10 με 100mm

Χρήση


- για εφαρμογή ασφαλειών σε άξονες




	L		D	C	
621187	140	3 - 10	0.9	40	127
621188	140	10 - 25	1.3	40	131
621189	180	19 - 60	1.8	52	209
621190	220	40 - 100	2.2	63	276
616734	300	85 - 140	3.2	86	502


* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm,το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)





Η σκλήρυνση στα 58 Hrc που έχει γίνει στις μύτες, αποτρέπει το λύγισμα ή το σπάσιμο κατά την αφαίρεση των ασφαλειών



Οι μύτες εισέρχονται στη σιαγόνα σε γωνία που αποτρέπει την ασφάλεια να γλιστρήσει

Σχετικά προϊόντα

 Κυρτό ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό

 Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό

 Κυρτό ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό