


Клещи зегер отварящи, извити под 90°

534/1P



Профили



Параметри на продукта


- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- полирани
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- полирани върхове
- изработени в съответствие със стандарт DIN 5254 форма B
- ергономични пластични дръжки

Предимства:

- 30% по-висока издръжливост спрямо стандартните клещи
- с допълнително усилените върхове
- dimension 300mm with standard tips
- за зегерки с диаметър 3-100 мм

Употреба:



- за монтаж и демонтаж на зегерки на вал




621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Връхчетата, закалени до 58 HRC предотвратяват огъване или счупване по време на отстраняването или поставянето на зегерки



Връхчетата са поставени на челюстите под ъгъл, което предотвратява изпадането на зегерките

Свързани продукти



Клещи зегер отварящи, прави



Клещи зегер затварящи, прави



Клещи зегер затварящи, извити под 90°

