
Съёмник наружных стопорных колец с загнутыми концами

534/1P



Профили

Описание товара


- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- губки полированные
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- наконечники чернёные
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 5254 форма B
- пластиковые рукоятки

Преимущества:

- прочность на 30% больше по сравнению с обычными съёмниками стопорных колец
- вставные наконечники
- размер 300 мм со стандартными наконечниками
- для диаметров от 3 до 100 мм

Применение:


- для установки стопорных колец




			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502


* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)





Наконечники, закалённые до твёрдости HRC 58, не сгибаются и не ломаются при работе со стопорными кольцами



Наконечники вставлены в губки под углом, что предотвращает соскальзывание стопорного кольца с наконечника

Сопутствующие товары

 Съёмник наружных стопорных колец с прямыми концами

 Съёмник внутренних стопорных колец с прямыми концами



Съёмник внутренних стопорных колец с загнутыми концами