


Зегер клешти, внатрешни криви

538/1P



Profiles



Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард EN 12540
- појачани врвови
- рачки обложени со пластика
- изработени според стандард DIN 5256 форма D

Предности:

- 30% повисока издржливост во споредба со обичните зегер клешти
- за дијаметар од 8 до 100mm
- со вградени врвови
- dimension 300mm with standard tips

Употреба:




- **за монтажа на зегер прстени на осовини**



			L	D	C	
621211	140	8 - 13	128	0.9	28	114
621212	140	12 - 25	128	1.3	28	114
621213	180	19 - 60	166	1.8	38	194
621214	220	40 - 100	202	2.3	48	244
616743	300	85 - 140	295	3.2	68	501

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Врвовите појачани до 58 херци штитат од виткање или кршење за време на отстранување или монтирање на зегер осигурувачи.

Врвовите се вметнати внатре во челуста под агол кој го штити зегер осигурувачот од излизнување од врвовите.

Related products

Зегер клешти, надворешни прави

Зегер клешти, надворешни криви

Зегер клешти внатрешни прави