

Болторез

596/6A



Профили






Описание товара



- материал: резаки из углеродистой стали Premium Plus
- режущие кромки отдельно индукционно упрочнены
- рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках

Преимущества:


- амортизаторы на шарнирах поглощают удары на рукоятках при резке железобетона
- защита специальных винтов регулируемых кованых лезвий гарантирует 100% защиту от раскручивания



	L	A	B	C	
610963	300	26	40	16	737
610964	350	26	55	24	805

	L	A	B	C	
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

режущая способность (10 Н = 1 кг)


	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Фото (картинки)



Запасные детали



Комплект запчастей к арт. 596/6А

Часто задаваемые вопросы

Можно ли устранить зазор между лезвиями болтореза?

Конечно. Процедура описана в инструкции.