

Blikschaar "pelikaan" type

592R/7PR



Profielen




Product attributen

- material: premium plus carbon steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- blade induction hardened
- protection against corrosion
- handles plastic dipped

Gebruik:

- for cutting sheet metal by 400N/mm² thickness up to 1,5mm



615035

L

350

C

65



880

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veiligheidstips



- Pas op voor scherpe randen aan de snijkanten van dit gereedschap.
- Gebruik alleen handdruk bij het snijden.
- Snips moeten na gebruik zorgvuldig worden opgeborgen. Veeg de snijkanten af met een licht geoliede doek.
- Olie af en toe de scharnierbout van de kniptang.



- Probeer geen scherpe bochten te knippen met rechte knipscharen.
- Slijp een knipmes niet opnieuw.
- Gebruik geen kniptang als hamer, schroevendraaier of koevoet. Gebruik het juiste gereedschap voor de klus.
- Bewaar kniptangen niet in een lade met ander gereedschap. Gereedschap met snijkanten moet altijd met extra respect worden behandeld.
- Nooit slaan, of uw voet gebruiken om extra druk op de snijkanten te krijgen.

Veelgestelde vragen

Kan een linkshandige de rechtse tang gebruiken?

Ja, de linkse- of rechtse snijkant is bedoeld voor de kniprichting van de tang.