

Set Sicherungsringzangen , in der Tasche

539/1PCT







Profile



Produkteigenschaften



Enthalten sind:

- 2x Zange für Sicherungsringe, außen, gerade und gebogen, Dim. 140 (3 - 10mm)
- 2x Zange für Sicherungsringe, innen, gerade und gebogen, Dim. 140 (8 - 13mm)


| Produktname | SKU | Artikel | Dimensionen | Anzahl |
|---|---|----------|-------------|--------|
| Set Sicherungsringzangen , in der Tasche | 621623 | 539/1PCT | 3 - 13/140 | 4 |
| Zange für Sicherungsringe, außen, gerade |  | 532/1P | 140x3 - 10 | 1 |
| Zange für Sicherungsringe, außen, gebogen |  | 534/1P | 140x3 - 10 | 1 |
| Zange für Sicherungsringe, innen, gerade |  | 536/1P | 140x8 - 13 | 1 |
| Zange für Sicherungsringe, innen, gebogen |  | 538/1P | 140x8 - 13 | 1 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)



Bis zu 58 HRC gehärtete Spitzen verhindern das Verbiegen oder Brechen der Spitzen bei der Montage oder Demontage von Sicherungsringen



Die Spitzen werden in die Klemmbacke mit einem Winkel eingesteckt, der verhindert, dass der Sicherungsring von den Spitzen gleitet.