Set krimp - griptangen met verwisselbare bek in een plastic doos

428/4AGPB



Profielen

Product attributen

- materiaal: plaatstaal
- afwerking oppervlak: gefosfateerd volgens DIN 12476-norm
- dubbel-component handvaten voor zeer intensief gebruik

- Afmetingen van de doos: 307 x 260 x 55

Voordelen:

- ratel krimpsysteem levert betrouwbaar werk
- snel wisselsysteem voor 4 verschillende bekken

Gebruik:

- Voor geïsoleerde terminals AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0mm²)
- voor niet-geïsoleerde terminals AWG14-6 (0.2-16mm²)
- Voor kabeleind terminals AWG22-6 (0.5-16mm²)
- voor BNC/TNC coax connectoren RG-58, RG-59/62. Hex connectoren 0.255 (6.48mm²), 0.213 (5.41mm²), 0.068 (1.73mm²)

621557	1315

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)




Onderdelen



vervangbek voor geïsoleerde aansluitklemmen voor 428/4AG



Vervangbek voor coax en hex aansluitklemmen voor 428/4AG


Vervangbek voor ongeïsoleerde aansluitklemmen voor 428/4AG



Vervangbek voor koorduiteinde aansluitklemmen voor 428/4AG

Veelgestelde vragen

Waarom is het nodig een krimptang te gebruiken voor kabelverbindingen? Waarom niet gewoon een combinatietang gebruiken?
Bij het werken met kabelverbindingen moet u een krimptang gebruiken omdat alleen zo de verbindingen correct en nauwkeurig kunnen worden samengedrukt. Dit is een vereiste voor de veiligheid van de verbindingen en wordt gegarandeerd door de groeven/vormen op de tang.