

Δίσκος κοπής χάλυβα επίπεδος

1210





Profiles



Product attributes

- Πλαγίως ενισχυμένοι δίσκοι κοπής χάλυβα με συγκολλητική ρητίνη για κοπή με το χέρι με σιδηροπρίονα πάγκου με ταχύτητα περιστροφής 80 m/s, εφοδιασμένοι με μεταλλικό δακτύλιο στο κέντρο.
- Το λεπτό πάχος των δίσκων αυτών ανταποκρίνεται στην ευρωπαϊκή προδιαγραφή pr EN 12413 και η παραγωγή τους είναι εγκεκριμένη από Πιστοποιητικά Ασφαλείας DSA 1819 (η πλάγια λείανση δεν επιτρέπεται)
- Οι λεπτοί δίσκοι κοπής κατασκευάζονται βάσει των προδιαγραφών χάλυβα γενικής χρήσης, χυτοσιδήρου και μη σιδηρούχων μετάλλων.
- χαρακτηριστικό υλικού: A46SBF



	D	T	H	
610518	115	1	22	24
610519	115	1.6	22	39
610520	125	1	22	31
610521	125	1.6	22	50
610522	180	1.6	22	91
610523	230	1.6	22	150

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.