

# Martillo para mecánico

812



## Perfiles




## Normas

DIN 1041

## Características del producto

- material: acero al carbono para herramientas
- forjado
- cabeza y uñas templadas por inducción
- acabado superficial: pintado a epoxi
- mango de madera de fresno con cuna especial, art. 809, 805, 805/1 y 813 mango tubular metálico cromado
- fabricado de acuerdo con DIN 1041






gr

A

L

B



	 gr	A	L	B	
601796	100	15	260	82	145
601797	150	17,5	280	88	225
601799	200	19	280	95	280
601801	250	21	300	100	340
601802	300	22,5	300	105	380
601803	400	25	310	112	487
601804	500	27,5	320	118	625
601805	600	30	330	122	720
601806	800	33	350	130	955
601807	1000	36	360	135	1150
601809	1500	42	380	145	1690
601810	2000	47	400	155	2195

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.




## Piezas de repuesto

 Mango de madera con cuña para martillos



Cuña para martillos

## Seguridad (imágenes)



## Preguntas frecuentes

**There is an eye protection mark on the hammer handles, do I have to use eye protection?**

Wear the goggles for your safety, as small parts of the workpiece can break off when hitting, which can damage your eyes.

