

Trekker met drie verstelbare armen

682/2




Profielen



Product attributen

- material: body from premium flex plus carbon steel, arm from premium chrome vanadium steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: trivalent chrome plated according to ISO 1456:2009, screw blackened
- armen verstelbaar in twee posities

- de hefboomklauwen passen dicht onder het te verwijderen onderdeel



	N ^o	L \uparrow	D \uparrow	F_{max} \rightarrow	t_{max} \rightarrow	M	S	
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)











Onderdelen

Arm

Spindle

Veiligheid (Afbeeldingen)



Veelgestelde vragen

Kunnen we een grotere trekkracht bereiken met een drie-armige trekker in vergelijking met een twee-armige trekker?

Dat hangt af van de afmetingen. In principe wel, want de kracht wordt verdeeld over meerdere armen.

Eén been is gebroken. Moet ik alle benen vervangen of alleen het gebroken been ?

Het is noodzakelijk om alle benen te vervangen.