

# Extractoare cu trei brate reglabile

682/2



Profile


---



Caracteristicile produsului

- material: otel special de scule
- forjata, calire si revenire totala
- acoperire: cromare in conformitate cu EN 12540, surubul brunat
- bratele reglabile in doua pozitii

- gheara extractoare se pozitioneaza sub partea de extras



Barcode	Nº	L↑	D↑	$F_{max}$ →	$t_{max}$ →	M	S	Weight
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)











Piese de schimb

 Brat

 Surub

## Safety (pictures)



## Frequently asked questions

**Putem obține o forță de tracțiune mai mare folosind un extractor cu trei brațe în comparație cu un extractor cu două brațe?**

Depinde de dimensiuni. În principiu, da, pentru că forța este distribuită pe mai multe brațe.

**Un brat al extractorului s-a rupt. Trebuie să înlocuiesc toate bratele sau doar pe cel rupt?**

Este necesar să schimbați toate bratele extractorului.