

# 带两个拉爪的拉拔器

680/2




## 配置文件







## 产品属性

- 材料：特种工具钢
- 落锻，完全淬火与回火
- 表面处理：根据ISO 1456:2009标准镀铬，螺钉发黑。


- 拉爪两个位置可调
- 杠杆作用下拉爪紧密贴合部件下方，然后进行拆卸



	Nº	L↑	D↑			M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)



配件

 拉爪

 主轴

## Related products



帶兩個滑动拉爪的拉拔器











帶兩個滑动拉爪的拉拔器



帶三個拉爪的拉拔器

## Safety (pictures)



## Frequently asked questions

**Can we achieve greater pulling force using a three-arm puller compared to a two-arm puller?**

It depends on the dimensions. In principle, yes, because the force is distributed over several arms.

**One arm broke. Do I have to replace all the arms or just the broken one?**

It is necessary to change all the arms.

