

# Ściągacz z dwoma regulowanymi ramionami

680/2



Profile


---



Cechy produktu

- materiał: korpus ze stali węglowej premium flex plus, ramię ze stali chromo- wanadowej premium


- kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009, śruba czerniona
- ramiona regulowane w dwóch pozycjach
- zaczepy ramion mocowane są pod usuwanym elementem



	N <sup>o</sup>	L <sup>↑</sup>	D <sup>↑</sup>			M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)



## Części zamienne



## Pochodne produkty



Ściągacz dwuramienny z przesuwными ramionami











Ściągacz dwuramienny z przesuwными ramionami



Ściągacz z trzema regulowanymi ramionami

## Bezpieczeństwo (Obrazy)



## Często zadawane pytania

**Czy możemy osiągnąć większą siłę ściągania przy użyciu ściągacza trójramiennego w porównaniu ze ściągaczem dwuramiennym?**

To zależy od wymiarów. W zasadzie tak, ponieważ siła rozkłada się na kilka ramion.

**Jedno ramię jest złamane. Czy muszę wymienić wszystkie ramiona, czy tylko złamane?**  
Konieczna jest zmiana wszystkich ramion.