

# Съёмник с двумя захватами

680/2




Профили



Описание товара

- материал: корпус - углеродистая сталь Premium Flex Plus, захваты - хромованадиевая сталь Premium
- кованный, целиком подвергнут закалке и отпуску


- поверхностная обработка: хромированный в соответствии со стандартом ISO 1456:2009, винт - чернёный
- захваты устанавливаются в двух позициях
- пята захвата плотно прилегает к частям снимаемого изделия



	№	L↑	D↑			M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

### Использование (картинки)



### Запасные детали



Захват

— Винт

## Сопутствующие товары



Съёмник с двумя перемещающимися захватами












Съёмник с двумя захватами



Съёмник с тремя захватами

## Безопасность (картинки)



## Часто задаваемые вопросы

**Можем ли мы достичь большей силы тяги при использовании съёмника с тремя захватами по сравнению с съёмником с двумя захватами?**

Это зависит от размеров. В принципе да, потому что сила распределяется по нескольким захватам.

**Один захват сломался. Нужно ли менять все захваты или только сломанный?**  
Нужно менять все захваты.