

Trekker, 2-armig

683/2



Profielen





Product attributen

- material: body from premium flex plus carbon steel, arm from premium chrome vanadium steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: trivalent chrome plated according to ISO 1456:2009, screw blackened
- lever action claws fit closely under the part to be removed

Voordelen:

- door de armen om te draaien kan de trekker worden gebruikt als interne of externe trekker



	Nº	L↑	D1	D2	F_{max} →	t_{max} →	M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Onderdelen

 Arm

 Spindle

Gerelateerde producten



Trekker met twee verstelbare armen











Trekker, 2-armig



Trekker met drie verstelbare armen

Veiligheid (Afbeeldingen)



Veelgestelde vragen

Kunnen we een grotere trekkracht bereiken met een drie-armige trekker in vergelijking met een twee-armige trekker?

Dat hangt af van de afmetingen. In principe wel, want de kracht wordt verdeeld over meerdere armen.

Eén been is gebroken. Moet ik alle benen vervangen of alleen het gebroken been ?

Het is noodzakelijk om alle benen te vervangen.