

# Trekker, 2-armig

683/2



## Profielen




## Product attributen

- material: body from premium flex plus carbon steel, arm from premium chrome vanadium steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009, screw blackened
- lever action claws fit closely under the part to be removed

## Voordelen:

- door de armen om te draaien kan de trekker worden gebruikt als interne of externe trekker



	Nº	L↑	D1	D2	$F_{max}$ →	$t_{max}$ →	M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)



## Onderdelen

Arm

Spindle

## Gerelateerde producten



Trekker met twee verstelbare armen











Trekker, 2-armig



Trekker met drie verstelbare armen

## Veiligheid (Afbeeldingen)



## Veelgestelde vragen

**Kunnen we een grotere trekkracht bereiken met een drie-armige trekker in vergelijking met een twee-armige trekker?**

Dat hangt af van de afmetingen. In principe wel, want de kracht wordt verdeeld over meerdere armen.

**Eén been is gebroken. Moet ik alle benen vervangen of alleen het gebroken been ?**

Het is noodzakelijk om alle benen te vervangen.