Extractoare cu doua brate glisante

683/2




Profile

Caracteristicile produsului

- material:otel special de scule
- forjata, calire si revenire totala
- acoperire: cromare in conformitate cu EN 12540, surubul brunat
- gheara extractoare se pozitioneaza sub partea de extras

Avantaje:


- prin intoarcerea bratelor, extractorul poate fi de interior sau de exterior



	№	L	D1	D2	Fmax	tmax	M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

0 (pictures)





Piese de schimb

 Brat

 Surub

Related products



Extractoare cu doua brate reglabile




Extractoare cu doua brate glisante



Extractoare cu trei brate reglabile

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Putem obține o forță de tracțiune mai mare folosind un extractor cu trei brațe în comparație cu un extractor cu două brațe?
Depinde de dimensiuni. În principiu, da, pentru că forța este distribuită pe mai multe brațe.

Un brat al extractorului s-a rupt. Trebuie să înlocuiesc toate bratele sau doar pe cel rupt?

Este necesar să schimbați toate bratele extractorului.