

Pneumatické kladivo 3/8"

1541



Profiles



Product features

- voľné otáčky: 1000/min.
- max. krútiaci moment: 271Nm
- max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar
- spotreba vzduchu: 70 l/min.
- pripojenie vzduchu 1/4"
- max. veľkosť skrutky M10

Výhody:


- kontrolovaný moment
- rýchle uťahovanie
- široké spektrum využitia

Použitie:

- autopriemysel
- pre letecký priemysel
- poľnohospodárske stroje
- ťažký priemysel
- konštrukcia veľkých strojov
- stavba lodí
- individuálne montáže

Dôležité!

- Vždy používajte Unior IMPACT hlavice.



		L	A	B		
615320	3/8"	139	73,5	175	271	1350

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Photo (pictures)



Accessories



Rýchlospojka



Rýchlospojka



Rýchlospojka



Rýchlospojka



Úpravná jednotka vzduchu 3/8"



Úpravná jednotka vzduchu 1/2"



Špirálová hadica

Safety tips



- Aby náradie správne fungovalo, tlak v náradí počas prevádzky musí byť aspoň 6,2 bar.
- Pravidelne čistite a vysušte vzduchové filtre a prívod vzduchu.
- Pre maximálnu životnosť nástroja vždy používajte čistý a suchý vzduch so správnou zmesou oleja.
- Pred použitím skontrolujte spoje a uistite sa, že rúrky a iné vybavenie nie sú poškodené.
- Všetky nástroje by mali byť pred uskladnením jemne naolejované.
- Pneumatické náradie skladujte vždy na suchom mieste mimo dosahu vody.
- Vždy používajte originálne náhradné diely.
- Opravy môžu vykonávať iba autorizovaní pracovníci autorizovaní spoločnosťou Unior d.d.



- Nástroje, ktoré nepoužívate, vždy odpojte od prívodu vzduchu.