

# Pistolet pneumatike me çekan 1/2"

1561



## Profiles



## Product features

- Shpejtësia pa pagesë 8000 revolucion në minuta
- max. çift rrotullues 814 Nm
- Presioni maksimal të ajrit: 6 Bar 2
- Konsumi i ajrit 113 l / min
- gji ajrit 1/4 "
- Max Madhësia e rrufe në qiell M6

Avantazhet:


- çift rrotullues të kontrolluara
- vidhosje shpejtë
- gamë të gjerë të përdorimit

#### Përdorim:

- industria e makinave
- industria avion
- pajisje bujqësore
- industria e rëndë
- makineri më të mëdha të ndërtimit
- industria e ndërtimit të anijeve
- montimi individuale

#### E rëndësishme!

- Gjithmonë përdorni UNIOR ndikim bazat.



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
615322	1/2"	188	70	190	814	2910

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

#### Usage (pictures)



#### Photo (pictures)



## Accessories



Lidhëse mashkullore



Lidhëse mashkullore



Lidhëse femore



Lidhëse femore



Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 3/8"



Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 1/2"



Gyp I ajrit spiral

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.