

Пневматичен гайковерт 1/2"

1561



Профили



Параметри на продукта

- Обороти на празен ход: 8000 об/мин
- Мах въртящ момент - 814 Nm
- Мах въздушно налягане: 6.2 Bar
- Консумация на въздух 113 l/min
- Накрайник за въздух - 1/4"
- Мах размер на болта M16

Предимства:


- контролиран въртящ момент
- бързо завъртане
- широка гама на приложение

Употреба:

- автомобилна индустрия
- авиоиндустрия
- селскостопанска техника
- тежка индустрия
- едра строителна техника
- корабостроене
- индивидуален монтаж

Важно!

- Винаги използвайте усилени Unior IMPACT вложки



615322	1/2"	188	70	190	814	2910

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Снимки (снимки)



Акcesoари



Съединител, мъжки



Съединител, мъжки



Съединител, женски



Съединител, женски



Филтър-регулатор и омаслител 3/8"



Филтър-регулатор и омаслител 1/2"



Маркуч спирален за въздух

Съвети за безопасност



- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален живот на инструмента.
- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са



- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.

повредени преди употреба.

- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални резервни части.
- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.