

# Pneumatické kladivo 1/2"

1561



## Profiles



## Product features

- voľné otáčky: 8000/min.
- max. točivý moment: 814Nm
- max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar
- spotreba vzduchu: 113 l/min.
- pripojenie vzduchu 1/4"
- max. veľkosť skrutky M16

Výhody:


- kontrolovaný moment
- rýchle uťahovanie
- široké spektrum využitia

#### Použitie:

- autopriemysel
- pre letecký priemysel
- poľnohospodárske stroje
- ťažký priemysel
- konštrukcia veľkých strojov
- stavba lodí
- individuálne montáže

#### Dôležité!

- Vždy používajte Unior IMPACT hlavice.



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
615322	1/2"	188	70	190	814	2910

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

#### Usage (pictures)



#### Photo (pictures)



## Accessories



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Rýchlo spojka



Úpravná jednotka vzduchu 3/8"



Úpravná jednotka vzduchu 1/2"



Špirálová hadica

## Safety tips



- Aby náradie správne fungovalo, tlak v náradí počas prevádzky musí byť aspoň 6,2 bar.
- Pravidelne čistite a vysušte vzduchové filtre a prívod vzduchu.
- Pre maximálnu životnosť nástroja vždy používajte čistý a suchý vzduch so správnou zmesou oleja.
- Pred použitím skontrolujte spoje a uistite sa, že rúrky a iné vybavenie nie sú poškodené.



- Nástroje, ktoré nepoužívate, vždy odpojte od prívodu vzduchu.

- Všetky nástroje by mali byť pred uskladnením jemne naolejované.
- Pneumatické náradie skladujte vždy na suchom mieste mimo dosahu vody.
- Vždy používajte originálne náhradné diely.
- Opravy môžu vykonávať iba autorizovaní pracovníci autorizovaní spoločnosťou Unior d.d.