

# Пневматски одвртувач 1/2"

1562



## Profiles



## Product features

- 7000 в/мин во слободен од
- максимален вртежен момент 949 Nm.
- максимален воздушен притисок: 6,2 Bar
- потрошувачка на воздух 119 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"
- максимална големина на навртката M18

Предности:


- контролиран момент на навртувања
- брзо навртување
- широк спектар на употреба

### Употреба:

- автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

### Важно!

- Секогаш користете Униор IMPACT насадни клучеви



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
615321	1/2"	204	70	192	949	2800

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

### Photo (pictures)



### Accessories



Спојка, машки дел



Спојка, машки дел



Спојка, женски дел



Спојка, женски дел



Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"



Припремна група 1/2"



Спирално црево за воздух

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.