

# Vijačnik udarni

1562



## Profili



## Atributi izdelka

- prosti tek 7000 obratov na minuto
- maks. moment 949 Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 119 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M18

## Prednosti:


- nadzorovan vrtilni moment
- hitro vijačenje
- širok spekter uporabe

### Uporaba:

- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

### Pomembno!

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
615321	1/2"	204	70	192	949	2800

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

### Photo (slike)



### Accessories



Vtič sklopke



Vtič sklopke



Spojka sklopke



Spojka sklopke



Grupa pripravna za zrak 3/8"



Grupa pripravna za zrak 1/2"



Cev spiralna za zrak

## Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatško orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščen osebje s strani Unior d.d.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.