Пневматски одвртувач 3/4"

1571



Profiles



Product features

- 6500 в/min во слободен од
- максимален вртежен момент 1085 Nm
- максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- потрошувачка на воздух 198 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"
- максимална големина на навртката M24

Предности


- контролиран момент на навртувања
- брзо навртување
- широк спектар на употреба

Употреба

- автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

- Секогаш користете Униор IMPACT насадни клучеви



		L	A	B	Nm	
615324	3/4"	236	80	240	1085	4550

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Photo (pictures)



Accessories

 Спојка, машки дел

 Спојка, машки дел

 Спојка, женски дел

 Спојка, женски дел

 Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"

 Припремна група 1/2"

 Спирално црево за воздух

Safety tips



● The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.

● Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.

● Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.

● Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.

● All tools should be gently oiled prior to being stored.

● Always store pneumatic tools in dry places away from water.

● Always use original spare parts.

● Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



● Always disconnect tools not in use from the air supply.