Pnömatik değişken uçlu çekiç 3/4"

1571



Profiles

Product features

- serbest hız dakikadaki devir sayısı 6500
- maks. tork 1085 Nm
- maksimum hava basıncı: 6,2 Bar
- hava tüketimi 198 l/dk
- hava girişi 1/4"
- maks. cıvata boyutu M24

Avantajları:


- kontrollü tork
- hızlı vidalama
- geniş çeşitlilikte kullanım

Kullanım:

- araba sanayi
- uçak sanayi
- tarım ekipmanı
- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri
- gemi inşaat sanayisi
- bireysel montaj

Önemli!

- Her zaman Unior DARBELİ lokmalarını kullanın.



		L	A	B	Nm	
615324	3/4"	236	80	240	1085	4550

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.

Photo (pictures)



Accessories

 bağlantı elemanı, erkek parça

 Bağlantı elemanı, erkek parça

 bağlantı elemanı, dişi parça

 Bağlantı elemanı, dişi parça

 Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"

 Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"

 Spiral pnömatik hortum

Safety tips

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.

- Always disconnect tools not in use from the air supply.