

Pistolet pneumatike me çekan 1"

1591



Profiles



Product features

- Shpejtësia pa pagesë 4000 revolucion në minuta
- max. çift rotullues 2439 Nm
- Presioni maksimal të ajrit: 6 Bar 2
- Konsumi i ajrit 340 l / min
- gji ajrit 1/2 "
- Max Madhësia e rrufe në qiell M36

Avantazhet:

- çift rotullues të kontrolluara
- vidhosje shpejtë
- gamë të gjerë të përdorimit


Përdorim:

- industria e makinave
- industria avion
- pajisje bujqësore

- industria e rëndë
- makineri më të mëdha të ndërtimit
- industria e ndërtimit të anijeve
- montimi individuale

E rëndësishme!

- Gjithmonë përdorni UNIOR ndikim bazat.



		B	L		
615325	1"	650	495	2439	13000

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Accessories



Lidhëse mashkullore



Lidhëse femore



Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 3/4"



Gyp I ajrit spiral

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.