
Slagmoersleutel

1591



Profielen

Product attributen

- vrije snelheid 4000 omwentelingen per minuut
- max. koppel 2439 Nm
- maximum air pressure: 6,2 Bar
- luchtverbruik 340 l/min
- luchtinlaat 1/2"
- maximale boutgrootte M36

Voordelen:

- controlled torque
- fast screwing
- wide range of use


Gebruik:

- car industry
- aircraft industry
- agricultural equipment

- heavy industry
- larger construction machinery
- shipbuilding industry
- individual mounting

Belangrijk!

- Gebruik altijd Unior IMPACT doppen.



		B	L	Nm	
615325	1"	650	495	2439	13000

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Accessoires

 Coupling, male part

 Coupling, female part

 Pneumatic filter regulator and lubricator 3/4"

 Spiral pneumatic hose

Veiligheidstips

- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale

- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

levensduur van het gereedschap.

- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.