
Пневматичен гайковерт 1"

1591



Профили



Параметри на продукта

- Обороти на празен ход: 4000 об/мин
- Max момент - 2439 Nm
- Max въздушно налягане: 6.2 Bar
- Консумация на въздух 340 l/min
- Накрайник за въздух - 1/2"
- Max размер на болта M36

Предимства:

- контролиран въртящ момент
- бързо завъртане
- широка гама на приложение


Употреба:

- автомобилна индустрия
- авиоиндустрия
- селскостопанска техника

- тежка индустрия
- едра строителна техника
- корабостроене
- индивидуален монтаж

Важно!

- Винаги използвайте усилени Unior IMPACT вложки



		B	L	Nm	
615325	1"	650	495	2439	13000

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Аксесоари

 Съединител, мъжки

 Съединител, женски

 Филтър-регулатор и омаслител 3/4"

 Маркуч спирален за въздух

Съвети за безопасност

- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален живот на инструмента.

- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.

- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални резервни части.
- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.