
Martello reversibile pneumatico

1591



Profili

Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 4000 giri al minuto
- coppia massima 2439 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria: 340 l/min
- ingresso aria 1/2"
- dimensione massima bulloni M36

Vantaggi:

- coppia controllata
- avvitamento veloce
- vasta gamma di utilizzo


Utilizzo:

- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole

- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!

- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.



		B	L	Nm	
615325	1"	650	495	2439	13000

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Accessories

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte femmina

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/4\

 Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips

- Durante il funzionamento, la pressione nell'utensile deve essere di almeno 6,2 bar affinché funzioni correttamente.
- Pulire e asciugare regolarmente i filtri dell'aria e l'alimentazione dell'aria in ingresso.
- Per massimizzare la durata dell'utensile, utilizzare sempre aria pulita e asciutta con la

- Scollegare sempre dall'alimentazione dell'aria gli utensili non utilizzati.

corretta quantità di olio.

- Prima dell'uso controllare i collegamenti e verificare che i tubi e le altre attrezzature non siano danneggiati.
- Prima di riporre gli utensili, lubrificarli leggermente.
- Conservare sempre gli utensili pneumatici in luoghi asciutti e lontano dall'acqua.
- Utilizzare sempre ricambi originali.
- Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato da Unior d.d.