


Pistolet pneumatike me çekan 1"

1592



Profiles



Product features

- Shpejtësia pa pagesë 4000 revolucion në minuta
- max. çift rrotullues 2.439 Nm
- Presioni maksimal të ajrit: 6 Bar 2
- Konsumi i ajrit 340 l / min
- gji ajrit 1/2 "
- Madhësia max rrufe në qell M36

Avantazhet:


- çift rrrotullues të kontrolluara
- vidhosje shpejtë
- gamë të gjerë të përdorimit

Përdorim:

- industria e makinave
- industria avion
- pajisje bujqësore
- industria e rëndë
- makineri më të mëdha të ndërtimit
- industria e ndërtimit të anijeve
- montimi individuale

E rëndësishme!

- Gjithmonë përdorni UNIOR ndikim bazat.



| | | L | A | B | | |
|--------|----|-----|-----|-----|------|-------|
| 615326 | 1" | 307 | 114 | 280 | 2439 | 12800 |

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Photo (pictures)



Accessories



Lidhëse mashkullore



Lidhëse femore



Regulatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuuesi 3/4"



Gyp I ajrit spiral

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.