Гайковёрт пневматический реверсивный ударного действия 1"

1592

Профили

Описание товара

- обороты холостого хода: 4000 об/мин
- максимальный вращающий момент: 2439 Н·м
- максимальное давление воздуха: 6,2 бар
- расход воздуха: 340 л/мин
- размер штуцера: 1/2"
- максимальный размер крепежа: M36; шпиндель: 38A - стандартный, 38B - 6" удлинённый

Преимущества:

- контролируемый крутящий момент
- быстрое закручивание
- широкий спектр применения

Использование:

- автомобильная промышленность
- авиастроение
- сельскохозяйственная техника
- тяжёлая промышленность
- производство крупногабаритных станков
- судостроение
- персональная оснастка

ВАЖНО!

- Рекомендовано использование ударных головок Unior.



		L	A	B	Nm	
615326	1"	307	114	280	2439	12800

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Фото (картинки)

Аксессуары

Штуцер, с внешней резьбой

Муфта соединительная, с внешней резьбой

Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 3/4"

Шланги спиральные пневматические

Советы по безопасности

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.

- Always disconnect tools not in use from the air supply.