

# Sada elektro šroubováků v papírové krabici

608CS5E





## Profily



## Vlastnosti produktu

- 4x Křížový (PH) šroubovák pro elektromechaniky (art. 615E) dim. PH 000x60, PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80
- 1x Křížový (PZ) šroubovák pro elektromechaniky (art. 625E) dim. PZ 0x60

Jméno výrobku	SKU	Artikl	Rozměry	Množství
Sada elektro šroubováků v papírové krabici	620962	608CS5E	-	5
Šroubovák křížový PH pro elektromechaniky		615E	PH 000x60, PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80	4
Šroubovák křížový PZ pro elektromechaniky		625E	PZ 0x60	1

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

# Bezpečnostní tipy



- Pomocí šroubováku přidržujícího šrouby začněte šroubovat na nepohodlných, těžko přístupných místech.
- V těsné blízkosti, kde nelze použít běžný šroubovák, použijte malý šroubovák.
- Zaoblená špička by měla být opravena pilníkem; ujistěte se, že hrany jsou rovné.
- Šroubováky používané na obchodě je nejlepší skladovat ve stojanu. Tímto způsobem lze rychle provést správný výběr správného šroubováku.
- Udržujte rukojeť šroubováku v čistotě; mastná rukojeť může způsobit nehody.
- Šroubovák by nikdy neměl být používán jako páčidlo. Pokud je tímto způsobem přetížen, čepel se může zlomit a poslat částičku oceli do paže operátora nebo dokonce do jeho očí.



- Nepoužívejte kleště na rukojeť šroubováku, abyste získali extra sílu otáčení. Klíč by se měl používat pouze na čtyřhrannou stopku nebo podložku šroubováku, který je speciálně navržen pro tento účel.
- Nevystavujte čepel šroubováku nadměrnému teplu, protože to může snížit tvrdost čepel.
- Nepoužívejte šroubovák s dělenou nebo zlomenou rukojetí.
- Nepoužívejte běžný šroubovák ke kontrole akumulátoru nebo ke zjištění, zda je elektrický obvod pod napětím.