

Sada šroubováků TBI

608CS5TBI





Profily



Vlastnosti produktu

Sada obsahuje:

- 4x křížový (PH) šroubovák TBI (art. 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
- 1x TBI křížový šroubovák (PZ) (art. 625TBI) dim. PZ 2x100

| Jméno výrobku | SKU | Artikl | Rozměry | Množství |
|------------------------|---|-----------|--------------------------------------|----------|
| Sada šroubováků TBI | 612326 | 608CS5TBI | - | 5 |
| Šroubovák PHILLIPS TBI |  | 615TBI | PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150 | 4 |
| Šroubovák POZDRIV TBI |  | 625TBI | PZ 2x100 | 1 |

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Bezpečnostní tipy



- Pomocí šroubováku přidržený šrouby začněte šroubovat na nepohodlných, těžko přístupných místech.
- V těsné blízkosti, kde nelze použít běžný šroubovák, použijte malý šroubovák.
- Zaoblená špička by měla být opravena pilníkem; ujistěte se, že hrany jsou rovné.
- Šroubováky používané na obchodě je nejlepší skladovat ve stojanu. Tímto způsobem lze rychle provést správný výběr správného šroubováku.
- Udržujte rukojeť šroubováku v čistotě; mastná rukojeť může způsobit nehody.
- Šroubovák by nikdy neměl být používán jako páčidlo. Pokud je tímto způsobem přetížen, čepel se může zlomit a poslat částičku oceli do paže operátora nebo dokonce do jeho očí.



- Nepoužívejte kleště na rukojeť šroubováku, abyste získali extra sílu otáčení. Klíč by se měl používat pouze na čtyřhrannou stopku nebo podložku šroubováku, který je speciálně navržen pro tento účel.
- Nevystavujte čepel šroubováku nadměrnému teplu, protože to může snížit tvrdost čepel.
- Nepoužívejte šroubovák s dělenou nebo zlomenou rukojetí.
- Nepoužívejte běžný šroubovák ke kontrole akumulátoru nebo ke zjištění, zda je elektrický obvod pod napětím.

Bezpečnost (obrázky)

